

DR-C230H 规格表

行业特供机型

| 类型                   |         |                                                              | 桌面送纸型扫描仪                                                                                           |
|----------------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文件尺寸                 | 普通纸     | 宽度：50.8-216mm<br>长度：54-356mm<br>* 通过设置长文稿模式，您可以扫描长达3,000mm文件 |                                                                                                    |
|                      | 名片      | 50.8mm×85mm或更大                                               |                                                                                                    |
|                      | 卡片      | 54mm×86mm（ISO标准）                                             |                                                                                                    |
|                      | 护照      | 尺寸：88mm×125mm（ISO标准）<br>* 扫描前，请确认护照已经打开并插入文件保护套里。            |                                                                                                    |
| 文件厚度和重量              | 普通纸     | 纸张分离：0.04-0.25mm，27-209g/m²<br>无分离：0.04-0.3mm，27-255g/m²     |                                                                                                    |
|                      | 名片      | 380g/m²，0.45mm或更薄                                            |                                                                                                    |
|                      | 卡片      | 1.4mm或更薄                                                     |                                                                                                    |
|                      | 护照      | 4mm或更薄（包含文件保护套）                                              |                                                                                                    |
| 文件输入方法               |         |                                                              | 自动                                                                                                 |
| 扫描传感器                |         |                                                              | CMOS图像传感器                                                                                          |
| 光源                   |         |                                                              | LED                                                                                                |
| 扫描面                  |         |                                                              | 单面 / 双面（双面：单次扫描可以自动扫描出文件正面和背面的图像）                                                                  |
| 扫描模式                 |         |                                                              | 黑白，错误扩散，256级灰度，<br>高级文本增强，高级文本增强II，24位彩色                                                           |
| 扫描分辨率                |         |                                                              | 100×100 dpi / 150×150 dpi / 200×200 dpi / 240×240 dpi /<br>300×300 dpi / 400×400 dpi / 600×600 dpi |
| 扫描速度*<br>(A4,200dpi) | 黑白 / 灰度 | 30ppm（单面） / 60ipm（双面）                                        |                                                                                                    |
|                      | 彩色      | 30ppm（单面） / 60ipm（双面）                                        |                                                                                                    |
| 接口                   |         |                                                              | 高速USB2.0                                                                                           |
| 扫描仪驱动/软件             |         |                                                              | ISIS/TWAIN Driver, CaptureOnTouch, CapturePerfect,                                                 |
| 其他功能                 |         |                                                              | 对开扫描，双张送入解除，分离重试，空白页批次分离                                                                           |
| 尺寸(W×D×H)            | 托盘关闭时   | 291mm×253mm×231mm                                            |                                                                                                    |
|                      | 托盘打开时   | 291mm×603mm×363mm                                            |                                                                                                    |
| 重量（不含适配器）            |         |                                                              | 约2.8kg                                                                                             |
| 电源供应（使用AC适配器）        |         |                                                              | DC24V 1.0A                                                                                         |
| 能源消耗                 | 扫描时     | 19W或更少                                                       |                                                                                                    |
|                      | 休眠时     | 1.4W或更少                                                      |                                                                                                    |
|                      | 关闭时     | 0.1W或更少                                                      |                                                                                                    |
| 操作环境                 | 温度      | 10℃ to 32.5℃ (50°F to 90.5°F )                               |                                                                                                    |
|                      | 湿度      | 20% to 80% RH                                                |                                                                                                    |
| 选配件                  |         |                                                              | FB102/201, 条形码模块，二维码模块，文件保护套（护照用），<br>文件保护套（A4）                                                    |
| 耗材                   |         |                                                              | 滚轮更换包（送入滚轮和减速滚轮）                                                                                   |

\* 实际扫描速度可能会根据系统环境和PC的不同而不同。

\* 上述规格若有变更，恕不另行通知。

佳能和佳能商标是佳能公司在美国或其他国家的注册商标。

imageFORMULA是CANON ELECTRONICS INC.的注册商标。

Microsoft, Windows and SharePoint是Microsoft Corporation在美国和其他国家的注册商标。

本彩页中出现的其他产品和公司名称也都是他们各自所有者的商标。



Canon

Delighting You Always

佳能（中国）有限公司

地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心33层

电话：(010) 85139999 邮政编码：100026

欢迎访问佳能（中国）主页 <http://www.canon.com.cn>

佳能高速文件扫描仪“中国大陆行货”鉴别方法：

为保障您的利益建议您采购佳能高速文件扫描仪“中国大陆行货”，避免因采购非“中国大陆行货”而享受不到官方免费的售后一年保修服务。佳能高速文件扫描仪“中国大陆行货”采用先进的激光防伪标签，可通过“视觉”进行识别，有效防止伪制品，具体鉴别方法如下：



防伪标签贴于机身背部

防伪编码查询



揭开标签获得16位防伪码和彩色二维码

检查防伪标签内的“中国大陆行货”小标签



防伪标签上有“中国大陆行货”六个字为激光定位烫镭白效果，手感凸起。背景上激光镭射三列“正品”小字，两列“Genuine”小字交替排列，不同角度观察成彩虹渐变效果。



Canon

Delighting You Always

感动常在 佳能



imageFORMULA  
DR-C230H

高效、稳定扫描，  
高性价比之选

DR-C230H 采用佳能 DR 高端型号的先进技术，能够高效处理多种类型文件。

DR-C230H 性价比高，实惠实用，是业务处理流程中给力的办公设备。



# 这款高质量扫描仪能处理多种类型文件，可快速、高效扫描，提高工作效率。

DR-C230H可实现高速度扫描，送稿器容量最大为60页。这款强大的扫描仪可同时扫描不同尺寸和类型的文件，包括薄文件，明信片，甚至护照。DR-C230H适合快速扫描大量文件，使您的工作更高效。



## 便捷的高效扫描

### • 时尚、坚固、机身小巧

DR-C230H 机身时尚，能美观地与不同办公场所搭配，并且它足够坚固、小巧，可以方便地放在办公桌面。DR-C230H 的定位是多业务系统的文件扫描。

### • 人性化操作面板

除了可以通过电脑操作扫描仪，DR-C230H 还可以通过机身上的操作面板开始、停止扫描和执行其他操作，更人性化。



### • 大容量 ADF

大容量 ADF 可以放入 60 页文件(80g/m²)。DR-C230H 可以同时处理多种类型的文件，即使文件大小不一，都可以混合一起扫描，提高工作效率。



### • 高速扫描

DR-C230H 扫描速度稳定高效，可以高效处理大批量文件。

|        | 单面 (ppm)     | 双面 (ipm)     |
|--------|--------------|--------------|
|        | 黑白 / 灰度 / 彩色 | 黑白 / 灰度 / 彩色 |
| 200dpi | 30           | 60           |

### • 支持多种类型文件

DR-C230H 可以处理多种类型、尺寸、重量的文件。



## 可靠的送入装置，有可信赖的技术支撑

### • 双张送入解除功能

如果检测到双张送入，重试和DFR（双张送入解除）功能可以快速恢复扫描。在检测到双张送入之后可快速恢复扫描，可以在电脑屏幕上的确认对话框里选择DFR，或按机身上的DFR按钮。这个功能可以减少扫描过程中的停顿时间。

\* DFR 仅在连续扫描模式并且开启了双张送入检测功能后可用。

### • 护照扫描

只要将护照放入选配件文件保护套（护照用）里就能方便地扫描护照。DR-C230H 机身小巧，适合在多种业务场合使用，比如接待前台。



## 高质量图像处理

### 通过空白页的批次分离

空白页可以作为批次分离器，对文件进行分离归类。



### 除色 / 颜色增强



### 歪斜校正



### 字符增强



### 对开扫描



### 文本增强



### 文本方向识别



### 防止渗透 / 移除背景



### 自动纸张尺寸检测



### 双流输出



### 跳过空白页



## 选配件

### 条形码模块 / 二维码模块

安装这些软件模块和扫描仪驱动后，能够识别条形码和二维码。二维码模块可识别多种类型二维码，包括QR码。

## 捆绑软件

### CapturePerfect

### Capture Perfect

CapturePerfect是佳能自有的扫描应用程序软件，开箱即可用来扫描，得到扫描图像。通过人性化界面设计，此软件给您多种文件保存格式选择和文件分发选项，比如可检索和加密的PDF，扫描到电子邮件，扫描到文件夹等等。



### CaptureOnTouch

### Capture OnTouch

CaptureOnTouch V3 通过新界面，提供更简单、高效扫描，常规扫描任务比如扫描到电子邮件或扫描到桌面，都可以通过单触按钮实现。

两种扫描方法可用，来满足多种扫描需求，包括集中扫描和日常扫描。“标准扫描”的扫描模式和输出方法可以单独设定，并且有“扫描快捷键”，特定的扫描模式和输出方法可以提前设定，允许单触式操作。

