

机 型											
规格参数			TS3680 智能无线一体机	TS3480 智能无线一体机	MG3680 实用无线一体机	MG2400 MG2580S/MG2580白 学生一体机 入门型	TS308t 无线家用打印机 智能型	E568/ 黑大印量套装 无线型经济打印一体机	E478 E478R 经济型学生无线一体机	E3680 智能无线一体机	E3480 智能无线一体机
			家用智能一体机 / 打印机					经济型无线一体机			
打印	打印速度 (页/分钟)	文档：彩色 ESAT/Simplex	4.0 ipm	4.0 ipm	5.7 ipm	4.0 ipm	4.0 ipm	5.7 ipm	4.0 ipm	4.0 ipm	4.0 ipm
		文档：黑白 ESAT/Simplex	7.7 ipm	7.7 ipm	9.9 ipm	8.0 ipm	7.7 ipm	9.9 ipm	8.0 ipm	7.7 ipm	7.7 ipm
		照片 (4"x6") PP-201 / 无边距	65 秒	65 秒	44 秒	—	65 秒	44 秒	—	65 秒	65 秒
	最高打印分辨率 (dpi)		4800×1200	4800×1200	4800×1200	4800×600	4800×1200	4800×1200	4800×600	4800×1200	4800×1200
	自动双面打印		×	×	√	×	×	√	×	×	×
	无边距打印		√ (最大 5"x7")	√ (最大 5"x7")	√	×	√ (仅 4"x6")	√	×	√ (最大 5"x7")	√ (最大 5"x7")
	最大打印尺寸		A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4
	Apple AirPrint		√	√	√	×	√	×	×	√	√
	Mopria®		√	√	√	×	√	×	×	√	√
	佳能云打印 (微信小程序)		√	√	×	×	√	×	√	√	√
	佳能打印APP		√	√	√	×	√	√	√	√	√
耗材及打印量	墨水		4 色一体式	4 色一体式	4 色一体式	4 色一体式	4 色一体式	4 色一体式	4 色一体式	4 色一体式	4 色一体式
	文档 (A4, 彩色) (页) ISO/IEC 24712		PG-845S : 100 CL-846S : 100 PG-845 : 180 CL-846 : 180 PG-845XL : 300 CL-846XL : 300	PG-845S : 100 CL-846S : 100 PG-845 : 180 CL-846 : 180 PG-845XL : 300 CL-846XL : 300	PG-840 : 180 CL-841 : 180 PG-840XL : 400 CL-841XL : 400	PG-845S : 100 CL-846S : 100 (仅 MG2580 系列支持 S 装) PG-845 : 180 CL-846 : 180 PG-845XL : 300 CL-846XL : 300	PG-845S : 100 CL-846S : 100 PG-845 : 180 CL-846 : 180 PG-845XL : 300 CL-846XL : 300	PG-87 : 800 PG-87: 800×2 (黑大印量套装) CL-97 : 300	PG-48 : 400 CL-58S : 180 CL-58 : 300	PG-48 : 400 CL-58S : 180 CL-58 : 300	PG-48: 400 CL-58S: 180 CL-58: 300
	照片 (4"×6") (页) ISO/IEC 29103		CL-846S : 32 CL-846 : 55 CL-846XL : 90	CL-846S : 32 CL-846 : 55 CL-846XL : 90	CL-841 : 69 CL-841XL : 150	—	CL-846S : 32 CL-846 : 55 CL-846XL : 90	CL-97 : 114	—	—	—
网络	有线网络		×	×	×	×	×	×	×	×	×
	无线网络		√ (支持 2.4GHz/5GHz)	√	√	×	√	√	√	√ (支持 2.4GHz/5GHz)	√
	无线直连		√	√	√	×	√	×	√	√	√
一般规格	显示屏		1.5" 黑白 LCD 显示屏	1.5" 黑白 LCD 显示屏	×	×	×	×	×	1.5" 黑白 LCD 显示屏	1.5" 黑白 LCD 显示屏
	ADF 自动输稿器		×	×	×	×	×	×	×	×	×
	纸张处理 (A4, 普通纸)	后端托盘	60 页	60 页	×	60 页	60 页	×	60 页	60 页	60 页
		前部纸盒	×	×	100 页	×	×	100 页	×	×	×
	尺寸 (长 × 宽 × 高) (毫米) (出厂配置)		435×327×145	435×327×145	449×304×152	426×306×145	430×282×143	449×304×152	426×306×145	435×327×145	435x327x145
	重量 (千克) (约)		4.0	4.0	5.4	3.5	2.9	5.4	3.5	4.0	4.0
	国产系统		√	√	√	×	√	×	√	√	√
复印	复印速度	文档：彩色 sFCOT/Simplex	28 秒	27 秒	22 秒	31 秒	—	25 秒	28 秒	28 秒	27 秒
扫描	扫描方式		CIS	CIS	CIS	CIS	—	CIS	CIS	CIS	CIS
	扫描类型		平板式	平板式	平板式	平板式	—	平板式	平板式	平板式	平板式
	光学分辨率		600×1200 dpi	600×1200 dpi	1200×2400 dpi	600×1200 dpi	—	1200×2400 dpi	600×1200 dpi	600×1200 dpi	600×1200 dpi

※ 产品最终详细规格信息及注释请参见佳能中国官方网站。上述产品技术规格如有变更恕不另行通知。

机 型													
		TS8380t 智能触屏照片一体机	TS7780A/TS7780 智能家用一体机	TS5380t 智能家用一体机	TS708t 时尚智能打印机	G680 6色加墨式照片一体机 无线型	G580 6色加墨式照片打印机 无线型	G7080 加墨式高容量商用传真 一体机	G6080 加墨式高容量商用 一体机	G5080 加墨式高容量商用 打印机	GM4080 加墨式高容量商用黑白 一体机	GM2080 加墨式高容量商用黑白 打印机	
规格参数		高品质照片一体机 / 打印机				6色加墨式G系列一体机 / 打印机		加墨式G系列高速高容量系列一体机/打印机			加墨式G系列黑白系列一体机 / 打印机		
打印	打印速度 (页/分钟)	文档：彩色 ESAT/Simplex	10.0 ipm	10.0 ipm	6.8 ipm	10.0 ipm	3.9 ipm	3.9 ipm	6.8 ipm	6.8 ipm	6.8 ipm	6.8 ipm (安装选配彩色墨盒时)	6.8 ipm (安装选配彩色墨盒时)
		文档：黑白 ESAT/Simplex	15.0 ipm	15.0 ipm	13.0 ipm	15.0 ipm	3.9 ipm	3.9 ipm	13.0 ipm	13.0 ipm	13.0 ipm	13.0 ipm	13.0 ipm
		照片 (4"×6") PP-201 / 无边距	17 秒	19 秒	43 秒	21 秒	47 秒	47 秒	45 秒	45 秒	45 秒	—	—
	最高打印分辨率 (dpi)		4800×1200	1200×1200	4800×1200	4800×1200	4800×1200	4800×1200	4800×1200	4800×1200	4800×1200	600×1200	600×1200
	自动双面打印		√	√	√	√	×	×	√	√	√	√	√
	无边距打印		√	√	√	√	√	√	√	√	√	×	×
	最大打印尺寸		A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4
	Apple AirPrint		√	√	√	√	√	√	√	√	√	×	×
	Mopria®		√	√	√	√	√	√	√	√	√	×	×
	佳能云打印 (微信小程序)		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
佳能打印APP		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
耗材及打印量	墨水		6 色独立式	4 色一体式	4 色一体式	5 色独立式	6 色全染料墨水瓶	6 色全染料墨水瓶	4 色墨水瓶	4 色墨水瓶	4 色墨水瓶	仅黑色墨水瓶，彩色可选	仅黑色墨水瓶，彩色可选
	文档 (A4，彩色) (页) ISO/IEC 24712		标准 XL PGI-880PGBK: 200 600 CLI-881C/M/Y: 250 800 CLI-881BK: 750 4590 CLI-881PB: 1660 9140	标准 XL PG-885 : 180 400 CL-886 : 180 400	标准 XL PG-860 : 180 400 CL-861 : 180 300	标准 XL PGI-880PGBK : 200 600 CLI-881C/M/Y : 250 800 CL-881BK : 1505 6360	黑白： GI-83 BK : 3700 彩色： GI-83 C/M/Y/R/GY: 8000	黑白： GI-83 BK: 3700 彩色： GI-83 C/M/Y/R/GY: 8000	黑白：GI-80 PGBK: 6000 (标准模式) 8300 (经济模式) 彩色：GI-80 C/M/Y: 7700 (标准模式)	黑白：GI-80 PGBK: 6000 (标准模式) 8300 (经济模式) 彩色：GI-80 C/M/Y: 7700 (标准模式)	黑白：GI-80 PGBK: 6000 (标准模式) 8300 (经济模式) 可选彩色墨盒： CL-841: 180 CL-841XL: 400	黑白：GI-80 PGBK: 6000 (标准模式) 8300 (经济模式) 可选彩色墨盒： CL-841: 180 CL-841XL: 400	
	照片 (4"×6") (页) ISO/IEC 29103		标准 XL CLI-881C/M/Y: 87 332 CLI-881BK : 213 802 CLI-881PB : 240 802	CL-886 : 65 CL-886XL : 146	CL-861 : 69 CL-861XL : 106	标准 XL CLI-881C/M/Y : 96 320 CLI-881BK : 231 858	GI-83 BK/C/M/Y/R/GY: 3800	GI-83 BK/C/M/Y/R/GY: 3800	彩色： GI-80 C/M/Y: 2200 (标准模式)	彩色： GI-80 C/M/Y: 2200 (标准模式)	彩色： GI-80 C/M/Y: 2200 (标准模式)	—	—
	保养墨盒		—	MC-G06	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	有线网络		×	×	×	√	×	×	√	√	√	√	√
网络	无线网络		√ (支持 2.4GHz/5GHz)	√ (支持 2.4GHz/5GHz)	√	√	√	√	√	√	√	√	
	无线直连		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
一般规格	显示屏		4.3" 彩色光学触摸屏	2.7" 彩色触摸屏	1.44" OLED	2 行点阵式黑白显示屏	2 行点阵式黑白显示屏	2 行点阵式黑白显示屏	2 行点阵式黑白显示屏	2 行点阵式黑白显示屏	2 行点阵式黑白显示屏	2 行点阵式黑白显示屏	×
	ADF自动输稿器		×	单面 35 页 (TS7780A)	×	×	×	×	单面 35 页	×	×	单面 35 页	×
	纸张处理 (A4,普通纸)	后端托盘	100 页	100 页	100 页	100 页	100 页	100 页	100 页	100 页	100 页	100 页	100 页
		前部纸盒	100 页	100 页	100 页	250 页	×	×	250 页	250 页	250 页	250 页	250 页
		多用途托盘	1 页 (可打印光盘)	×	×	1 页 (可打印光盘)	×	×	×	×	×	×	×
	接口		√	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	尺寸 (长×宽×高) (毫米) (出厂配置)		373×319×141	374×350×208 (TS7780A) 374×350×168 (TS7780)	403×315×148	372×365×158	445×340×167	445×340×136	403×369×234	403×369×195	403×369×166	403×369×234	403×369×166
	重量 (千克) (约)		6.6	7.3 (TS7780A) 6.3 (TS7780)	6.3	5.4	6.6	5.1	9.6	8.1	6.5	9.2	6.0
国产系统		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
复印	复印速度	文档：彩色 sFCOT/Simplex	19 秒	18 秒	20 秒	—	25 秒	—	22 秒	20 秒	—	12 秒	—
		文档 (ADF)：彩色 ESAT/Simplex	—	7.0 ipm (TS7780A)	—	—	—	—	4.3 ipm	—	—	11.5 ipm	—
扫描	扫描方式		CIS	CIS	CIS	—	CIS	—	CIS	CIS	—	CIS	—
	扫描类型		平板式	平板式 & 自动输稿器 (TS7780A) 平板式 (TS7780)	平板式	—	平板式	—	平板式 & 自动输稿器	平板式	—	平板式 & 自动输稿器	—
	光学分辨率		2400×4800 dpi	1200×2400 dpi	1200×2400 dpi	—	600×1200 dpi	—	1200×2400 dpi	1200×2400 dpi	—	1200×2400 dpi	—

※ 产品最终详细规格信息及注释请参见佳能中国官方网站。上述产品技术规格如有变更恕不另行通知。

高品质照片系列／加墨式商用 G 系列

机 型												
			G4891 加墨式大容量传真一体机 无线型	G4870 加墨式大容量传真一体机 无线型	G4881/G4880 加墨式大容量一体机 无线型	G3891/G3890 加墨式大容量一体机 无线型	G3881/G3880 加墨式大容量一体机 无线型	G3871/G3870 加墨式大容量一体机 无线型	G3831/G3832/G3833/G3836 G3830 加墨式大容量一体机 无线型	G3821/G3820 加墨式大容量一体机 无线型	G3810/G3811 加墨式大容量一体机 无线型	G3800 加墨式大容量一体机 无线型
规格参数			加墨式大容量传真一体机 无线型		加墨式大容量 G 系列一体机 无线型							
打印	打印速度 (页 / 分钟)	文档：彩色 ESAT/Simplex	6.0ipm	6.0 ipm	6.0ipm	6.0ipm	6.0ipm	6.0ipm	6.0 ipm	5.0 ipm	5.0 ipm	5.0 ipm
		文档：黑白 ESAT/Simplex	11.0ipm	11.0ipm	11.0ipm	11.0ipm	11.0ipm	11.0ipm	11.0 ipm	9.1 ipm	8.8 ipm	8.8 ipm
		照片 (4"x6") PP-201 / 无边距	45 秒	45 秒	45 秒	45 秒	45 秒	45 秒	45 秒	45 秒	60 秒	60 秒
	最高打印分辨率 (dpi)		4800×1200	4800×1200	4800×1200	4800×1200	4800×1200	4800×1200	4800×1200	4800×1200	4800×1200	4800×1200
	自动双面打印		√	×	√	√	√	×	×	×	×	×
	无边距打印		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	最大打印尺寸		A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4
	Apple AirPrint		√	√	√	√	√	√	√	√	×	×
	Mopria®		√	√	√	√	√	√	√	√	√	×
	佳能云打印 (微信小程序)		√	√	√	√	√	√	√	√	√	×
耗材及打印量	佳能打印APP		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	墨水		4 色墨水瓶	4 色墨水瓶	4 色墨水瓶	4 色墨水瓶	4 色墨水瓶	4 色墨水瓶	4 色墨水瓶	4 色墨水瓶	4 色墨水瓶	4 色墨水瓶
	文档 (A4, 彩色) (页) ISO/IEC 24712	黑白： GI-81 PGBK: 6000 (标准模式) 7600 (经济模式)	黑白： GI-81 PGBK: 6000 (标准模式) 7600 (经济模式)	黑白： GI-81 PGBK: 6000 (标准模式) 7600 (经济模式)	黑白： GI-81 PGBK: 6000 (标准模式) 7600 (经济模式)	黑白： GI-81 PGBK: 6000 (标准模式) 7600 (经济模式)	黑白： GI-81 PGBK: 6000 (标准模式) 7600 (经济模式)	黑白： GI-81 PGBK: 6000 (标准模式) 7600 (经济模式)	黑白： GI-81S PGBK: 3100 (标准模式) 3900 (经济模式)	黑白： GI-81 PGBK: 6000 (标准模式) 7600 (经济模式)	黑白： GI-890 PGBK: 6000	黑白： GI-890 PGBK: 6000
		彩色： GI-81 C/M/Y: 7700 (标准模式) 8100 (经济模式)	彩色： GI-81 C/M/Y: 7700 (标准模式) 8100 (经济模式)	彩色： GI-81 C/M/Y: 7700 (标准模式) 8100 (经济模式)	彩色： GI-81 C/M/Y: 7700 (标准模式) 8100 (经济模式)	彩色： GI-81 C/M/Y: 7700 (标准模式) 8100 (经济模式)	彩色： GI-81 C/M/Y: 7700 (标准模式) 8100 (经济模式)	彩色： GI-81 C/M/Y: 7700 (标准模式) 8100 (经济模式)	彩色： GI-81S C/M/Y: 4400 (标准模式) 4600 (经济模式)	彩色： GI-81 C/M/Y: 7700 (标准/经济模式)	黑白： GI-890 C/M/Y: 7000	彩色： GI-890 C/M/Y: 7000
		可选配： 黑白： GI-81S PGBK: 3100 (标准模式) 3900 (经济模式)	可选配： 黑白： GI-81S PGBK: 3100 (标准模式) 3900 (经济模式)	可选配： 黑白： GI-81S PGBK: 3100 (标准模式) 3900 (经济模式)	可选配： 黑白： GI-81S PGBK: 3100 (标准模式) 3900 (经济模式)	可选配： 黑白： GI-81S PGBK: 3100 (标准模式) 3900 (经济模式)	可选配： 黑白： GI-81S PGBK: 3100 (标准模式) 3900 (经济模式)	可选配： 黑白： GI-81S PGBK: 6000 (标准模式) 7600 (经济模式)	可选配： 黑白： GI-81S PGBK: 3100 (标准模式) 3900 (经济模式)	可选配： 黑白： GI-81S PGBK: 3100 (标准模式) 3900 (经济模式)	彩色： GI-890 C/M/Y: 7000	彩色： GI-890 C/M/Y: 7000
		彩色： GI-81S C/M/Y: 4400 (标准模式) 4600 (经济模式)	彩色： GI-81S C/M/Y: 4400 (标准模式) 4600 (经济模式)	彩色： GI-81S C/M/Y: 4400 (标准模式) 4600 (经济模式)	彩色： GI-81S C/M/Y: 4400 (标准模式) 4600 (经济模式)	彩色： GI-81S C/M/Y: 4400 (标准模式) 4600 (经济模式)	彩色： GI-81S C/M/Y: 4400 (标准模式) 4600 (经济模式)	彩色： GI-81 C/M/Y: 4400 (标准模式) 8100 (经济模式)	彩色： GI-81 C/M/Y: 4400 (标准模式) 8100 (经济模式)	彩色： GI-81S C/M/Y: 4400 (标准模式) 4600 (经济模式)		
	保养墨盒		MC-G07	MC-G04	MC-G07	MC-G07	MC-G07	MC-G04	MC-G04	MC-G02	—	—
	建议月打印量		3,000 页 / 月	3,000 页 / 月	3,000 页 / 月	3,000 页 / 月	3,000 页 / 月	3,000 页 / 月	3,000 页 / 月	3,000 页 / 月	—	—
网络	有线网络		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	无线网络		√ (支持 2.4GHz/5GHz)	√ (支持 2.4GHz/5GHz)	√ (支持 2.4GHz/5GHz)	√ (支持 2.4GHz/5GHz)	√ (支持 2.4GHz/5GHz)	√ (支持 2.4GHz/5GHz)	√ (支持 2.4GHz/5GHz)	√	√	√
	无线直连		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
一般规格	显示屏		2.7" 彩色触摸屏	1.35"LCD 显示屏	2.7" 彩色触摸屏	2.7" 彩色触摸屏	1.35" LCD 显示屏	1.35" LCD 显示屏	×	2行点阵式黑白显示屏	1.2" LCD 显示屏	×
	ADF自动输稿器		单面 35 页	单面 35 页	单面 35 页	×	×	×	×	×	×	×
	纸张处理 (A4, 普通纸)	后端托盘	100 页	100 页	100 页	100 页	100 页	100 页	100 页	100 页	100 页	100 页
	尺寸(长×宽×高) (毫米) (出厂配置)		416 × 363×212	416×337×212	416×363×212	416 x 363 x 177	416 x 363 x 177	416×337×177	416 x 337 x 177	445×330×167	445×330×163	445×330×163
	重量 (千克) (约)		7.6	7.2	7.6	6.5	6.5	6.0	6.0	6.4	6.3	5.8
复印	国产系统		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	复印速度	文档：彩色 sFCOT/Simplex	23 秒	23 秒	23 秒	23 秒	23 秒	23 秒	23 秒	28 秒	24 秒	24 秒
		文档(ADF)：彩色 ESAT/Simplex	1.8ipm	1.8ipm	1.8ipm	—	—	—	—	—	—	—
扫描	扫描方式		CIS	CIS	CIS	CIS	CIS	CIS	CIS	CIS	CIS	CIS
	扫描类型		平板式&自动输稿器	平板式&自动输稿器	平板式&自动输稿器	平板式	平板式	平板式	平板式	平板式	平板式	平板式
	光学分辨率		600×1200dpi	600×1200 dpi	600×1200dpi	600×1200 dpi	600×1200dpi	600×1200 dpi	600×1200 dpi	600×1200dpi	600×1200 dpi	600×1200dpi

※ 产品最终详细规格信息及注释请参见佳能中国官方网站。上述产品技术规格如有变更恕不另行通知。

机 型			 G2810 加墨式高容量一体机	 G2800 加墨式高容量一体机	 G1831 加墨式高容量打印机	 G1810 加墨式高容量打印机	
规格参数			加墨式高容量 G 系列一体机		加墨式高容量 G 系列打印机		
打印	打印速度 (页 / 分钟)	文档：彩色 ESAT/Simplex	5.0 ipm	5.0 ipm	6.0 ipm	5.0 ipm	
		文档：黑白 ESAT/Simplex	8.8 ipm	8.8 ipm	11.0 ipm	8.8 ipm	
		照片 (4"x6") PP-201 / 无边距	60 秒	60 秒	45 秒	60 秒	
	最高打印分辨率 (dpi)		4800×1200	4800×1200	4800×1200	4800×1200	
	自动双面打印		×	×	×	×	
	无边距打印		√	√	√	√	
	最大打印尺寸		A4	A4	A4	A4	
	Apple AirPrint		×	×	×	×	
	Mopria®		×	×	×	×	
	佳能云打印 (微信小程序)		×	×	×	×	
佳能打印 APP		×	×	×	×		
耗材 及打印量	墨水		4 色墨水瓶	4 色墨水瓶	4 色墨水瓶	4 色墨水瓶	
	文档 (A4, 彩色) (页) ISO/IEC 24712		黑白： GI-890 BK: 6000 彩色： GI-890 C/M/Y: 7000	黑白： GI-890 BK: 6000 彩色： GI-890 C/M/Y: 7000	黑白：GI-81 PGBK: 6000 (标准模式) 7600 (经济模式) 彩色：GI-81 C/M/Y: 7700 (标准模式) 8100 (经济模式) ----- 可选配： 黑白：GI-81S PGBK: 3100 (标准模式) 3900 (经济模式) 彩色：GI-81S C/M/Y: 4400 (标准模式) 4600 (经济模式)	黑白： GI-890 BK: 6000 彩色： GI-890 C/M/Y: 7000	
		保养墨盒		—	—	MC-G04	—
		建议月打印量		3,000 页 / 月	3,000 页 / 月	3,000 页 / 月	3,000 页 / 月
网络	有线网络		×	×	×	×	
	无线网络		×	×	×	×	
	无线直连		×	×	×	×	
一般规格	显示屏		1.2" LCD 显示屏	×	×	×	
	ADF 自动输稿器		×	×	×	×	
	纸张处理 (A4, 普通纸)	后端托盘	100 页	100 页	100 页	100 页	
	尺寸(长×宽×高)(毫米) (出厂配置)		445×330×163	445×330×163	416×330×146	445×330×135	
	重量(千克)(约)		6.3	5.8	4.6	4.8	
	国产系统		×	×	√	×	
复印	复印速度	文档：彩色 sFCOT/Simplex	32 秒	32 秒	—	—	
		文档 (ADF)：彩色 ESAT/Simplex	—	—	—	—	
扫描	扫描方式		CIS	CIS	—	—	
	扫描类型		平板式	平板式	—	—	
	光学分辨率		600×1200dpi	600×1200dpi	—	—	

※ 产品最终详细规格信息及注释请参见佳能中国官方网站。上述产品技术规格如有变更恕不另行通知。

机 型															
			TS9580t 智能A3一体机 旗舰版	E4580 智能商务传真一体机 无线版	TR4680 智能商务传真一体机 旗舰版	MB5480 MB5180 高速商用喷墨一体机	iB4180 高速商用喷墨打印机	GX7180 加墨式高容量商用传真一体机	GX6580 GX6180 加墨式高容量商用一体机	GX5580 GX5180 加墨式高容量商用打印机	GX4080 加墨式高容量家庭办公传真一体机	GX3080 加墨式高容量家庭办公一体机	GX2080 加墨式高容量家庭办公传真一体机	GX1080 加墨式高容量家庭办公一体机	TR160 无线便携式打印机
规格参数			A3多功能一体机	商用喷墨传真一体机			商用喷墨打印机	加墨式高容量商用系列							便携系列
打印	打印速度 (页/分钟)	文档：彩色 ESAT/Simplex	10.0 ipm	4.4 ipm	4.4 ipm	15.5 ipm, 26.5 ppm	15.5 ipm, 26.5 ppm	15.5 ipm, 25 ppm	15.5 ipm, 25 ppm	15.5 ipm, 25 ppm	13.0 ipm, 18 ppm	13.0 ipm, 18 ppm	10.0 ipm, 17 ppm	10.0 ipm, 17 ppm	5.5 ipm, 13.1ppm
		文档：黑白 ESAT/Simplex	15.0 ipm	8.8 ipm	8.8 ipm	24.0 ipm, 32.5 ppm	24.0 ipm, 32.5 ppm	24.0 ipm, 45 ppm	24.0 ipm, 43 ppm (GX6580) 24.0 ipm, 44 ppm (GX6180)	24.0 ipm, 43 ppm (GX5580) 24.0 ipm, 45 ppm (GX5180)	18.0ipm, 30 ppm	18.0ipm, 30 ppm	15.0ipm, 30 ppm	15.0ipm, 30 ppm	9.0 ipm, 27.2ppm
		照片 (4"×6") PP-201 / 无边距	21 秒	65 秒	65 秒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53 秒
	最高打印分辨率 (dpi)		4800×1200	4800×1200	4800×1200	600×1200	600×1200	600×1200	600×1200	600×1200	600×1200	600×1200	600×1200	600×1200	4800×1200
	自动双面打印		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	×
	无边距打印		√	√	√	×	×	×	×	×	×	×	×	×	√
	最大打印尺寸		A3	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4
	Apple AirPrint		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Mopria®		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
耗材及打印量	佳能云打印 (微信小程序)		√	√	√	×	×	√	√	√	√	√	√	√	√
	佳能打印APP		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	墨水		5 色独立式	4 色一体式	4 色一体式	4 色独立式 (全颜料)	4 色独立式 (全颜料)	4 色全颜料墨水瓶	4 色全颜料墨水瓶	4 色全颜料墨水瓶	4 色全颜料墨水瓶	4 色全颜料墨水瓶	4 色全颜料墨水瓶	4 色全颜料墨水瓶	5 色一体式
	文档 (A4, 彩色) (页) ISO/IEC 24712		标准 XL PGI-880PGBK: 200 600 CLI-881C/M/Y: 250 800 CLI-881BK: 1451 6360	PG-48: 400 CL-58: 300 CL-58S: 180	PG-845S: 100 CL-846S: 100 PG-845: 180 CL-846: 180 PG-845XL: 300 CL-846XL: 300	标准 XL PGI-2800BK:1000 2500 PGI-2800C: 700 1500 PGI-2800M: 700 1500 PGI-2800Y: 700 1500	标准 XL PGI-2800BK:1000 2500 PGI-2800C: 700 1500 PGI-2800M: 700 1500 PGI-2800Y: 700 1500	黑白: GI-86 BK: 6000 (标准模式) 9000 (经济模式) 彩色: GI-86 C/M/Y: 14000 页 (标准模式) 21000 页 (经济模式)	黑白: GI-86 BK: 6000 (标准模式) 9000 (经济模式) 彩色: GI-86 C/M/Y: 14000 页 (标准模式) 21000 页 (经济模式)	黑白: GI-86 BK: 6000 (标准模式) 9000 (经济模式) 彩色: GI-86 C/M/Y: 14000 页 (标准模式) 21000 页 (经济模式)	黑白: GI-86 BK: 5000 (初始) 6000 (标准模式) 9000 (经济模式) 彩色: GI-86 C/M/Y: 5000 (初始) 14000 页 (标准模式) 21000 页 (经济模式)	黑白: GI-86 BK: 5000 (初始) 6000 (标准模式) 9000 (经济模式) 彩色: GI-86 C/M/Y: 5000 (初始) 14000 页 (标准模式) 21000 页 (经济模式)	黑白: GI-85 BK: 3000 (标准模式) 4500 (经济模式) 彩色: GI-85 C/M/Y: 3000 (标准模式) 4500 (经济模式)	黑白: GI-85 BK: 3000 (标准模式) 4500 (经济模式) 彩色: GI-85 C/M/Y: 3000 (标准模式) 4500 (经济模式)	PGI-35: 200 CLI-36: 260
	照片 (4"×6") (页) ISO/IEC 29103		标准 XL CLI-881C/M/Y: 96 320 CLI-881BK: 231 858	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CLI-36: 102
	保养墨盒		—	—	—	—	—	MC-G01	MC-G01	MC-G01	MC-G03	MC-G03	MC-G03	MC-G05	—
	建议月打印量		25,000 页 / 月	—	—	30,000 页 / 月	30,000 页 / 月	45,000 页 / 月	45,000 页 / 月	45,000 页 / 月	33,000 页 / 月	33,000 页 / 月	27,000 页 / 月	27,000 页 / 月	500 页 / 月
网络	有线网络		√	×	×	√	√	√	√	√	√	×	√	√	×
	无线网络		√	√	√	√	√	√ (支持 2.4GHz/5GHz)	√ (支持 2.4GHz/5GHz)	√ (支持 2.4GHz/5GHz)	√ (支持 2.4GHz/5GHz)	√ (支持 2.4GHz/5GHz)	√ (支持 2.4GHz/5GHz)	√ (支持 2.4GHz/5GHz)	√ (支持 2.4GHz/5GHz)
	无线直连		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
一般规格	显示屏		4.3" 彩色光学触摸屏	2 行点阵式黑白显示屏	2 行点阵式黑白显示屏	3.5" 彩色触摸屏	2 行点阵式黑白显示屏	2.7" 彩色触摸屏	2.7" 彩色触摸屏	2.7" 彩色触摸屏 (GX5580) 2 行点阵式黑白显示屏 (GX5180)	2.7" 彩色触摸屏	1.35"LCD 显示屏	2.7" 彩色触摸屏	2.7" 彩色触摸屏	1.44"OLED
	ADF 自动输稿器		单面 20 页	单面 20 页	单面 20 页	单向双面 50 页	×	单向双面 50 页	单向双面35页 (GX6580) 单面50页 (GX6180)	×	单面 35 页	×	单面 35 页	—	×
	纸张处理 (A4, 普通纸)	后端托盘	100 页	×	×	×	×	100 页	100 页	100 页	100 页	100 页	×	×	50 页
		前部纸盒	100 页	100 页	100 页	250 页×2 个 (MB5480) 250 页×1 个 (MB5180)	250 页×2 个	250 页×2 个	250 页	250 页×2 个 (GX5580) 250 页×1 个 (GX5180)	250 页	250 页	250 页	250 页	×
		多用送纸盘	1 页 (可打印光盘)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		用后端水平托盘	×	×	×	×	×	×	×	×	√ (1 张厚至 0.7 毫米)	√ (1 张厚至 0.7 毫米)	×	×	×
	接口		USB A 端口 (U 盘)	仅支持卡槽	×	×	√	×	√	×	×	×	×	×	×
	尺寸 (长×宽×高) (毫米) (出厂配置)		468×366×193	435×295×189	435×295×189	463×394×351 (MB5480) 463×394×291 (MB5180)	463×394×290	399×410×314	399×410×254	399×410×298 (GX5580) 399×416×238 (GX5180)	399×417×251	399×417×216	374× 380×225	374× 380× 186	322×185×66
	重量 (千克) (约)		9.7	5.8	5.9	12.9 (MB5480) 11.4 (MB5180)	9.6	13.1	11.5 (GX6580) 11.6 (GX6180)	10.4 (GX5580) 9.0 (GX5180)	9.5	8.3	8.1	7.0	2.1
	国产系统		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
复印	复印速度	文档：彩色 sFCOT/Simplex	19 秒	27 秒	27 秒	11 秒	—	12 秒	12 秒 (GX6180)	—	17 秒	17 秒	17 秒	17 秒	—
		文档 (ADF): 彩色 ESAT/Simplex	8 ipm	2.7 ipm	2.7 ipm	11.5 ipm	—	12.2 ipm	10.7 ipm (GX6580) 12.2 ipm (GX6180)	—	7.4 ipm	—	8.1ipm	—	—
扫描	扫描方式		CIS	CIS	CIS	CIS ×2 (双面)	—	CIS ×2 (双面)	CIS×2 (双面) (GX6580) CIS (GX6180)	—	CIS	CIS	CIS	CIS	—
	扫描类型		平板式 & 自动输稿器	平板式 & 自动输稿器	平板式 & 自动输稿器	平板式 & 自动输稿器	—	平板式 & 自动输稿器	平板式 & 自动输稿器	—	平板式 & 自动输稿器	平板式	平板式 & 自动输稿器	平板式	—
	光学分辨率		1200×2400dpi	600×1200dpi	600×1200dpi	1200×1200 dpi	—	1200×1200dpi	1200×1200dpi	—	1200×2400dpi	1200×2400dpi	1200×2400dpi	1200×2400dpi	—

※ 产品最终详细规格信息及注释请参见佳能中国官方网站。上述产品技术规格如有变更恕不另行通知。

A3幅面／商用／便携

机 型			 ImagePROGRAF PRO-510 A2幅面专业照片 喷墨打印机	 ImagePROGRAF PRO-310 A3+专业照片打印机	 PIXMA PRO-2005 A3+专业照片打印机	 iP8780 高品质A3+照片打印机 无线型	 iX6880 高性能A3+商用打印机 无线型	 iX6780 高性能A3+商用打印机
			PRO 系列			A3+ 单功能打印机		
打印	打印速度 (页/分钟)	文档：彩色 ESAT/Simplex	—	—	—	10.4 ipm	10.4 ipm	10.4 ipm
		文档：黑白 ESAT/Simplex	—	—	—	14.5 ipm	14.5 ipm	14.5 ipm
		照片（4"×6"） PP-201/无边距	—	80 秒	35 秒	36 秒	36 秒	36 秒
	最高打印分辨率 (dpi)		2400×1200	4800×2400	4800×2400	9600×2400	9600×2400	9600×2400
	自动双面打印		×	×	×	×	×	×
	无边距打印		√	√	√	√	√	√
	最大打印尺寸		A2	A3+	A3+	A3+	A3+	A3+
	Apple AirPrint		√	√	√	√	√	×
	Mopria®		√	√	√	×	×	×
	佳能打印APP		√	√	√	√	√	×
耗材及打印量	墨水		12 色全颜料墨水	10 色全颜料墨水	8 色全染料墨水	6 色独立式	5 色独立式	5 色独立式
	照片（4"×6"）(页) ISO/IEC 29103		※ 使用照片纸 PT-101 测得的数据： PFI-4810 MBK： 6070 PFI-4810 PBK： 2220 PFI-4810 C： 5420 PFI-4810 M： 4735 PFI-4810 Y： 3415 PFI-4810 PC： 4785 PFI-4810 PM： 4050 PFI-4810 GY： 1870 PFI-4810 PGY： 3685 PFI-4810 R： 5675 PFI-4810 B： 5580 PFI-4810 CO： 925	※ 使用照片纸 PT-101 测得的数据： PFI-5100 MBK： 1679 PFI-5100 PBK： 450 PFI-5100 C： 842 PFI-5100 M： 610 PFI-5100 Y： 551 PFI-5100 PC： 705 PFI-5100 PM： 430 PFI-5100 GY： 233 PFI-5100 R： 969 PFI-5100 CO： 256	※ 使用照片纸 PT-101 测得的数据： CLI-65 BK： 860 CLI-65 GY： 595 CLI-65 LGY： 965 CLI-65 C： 482 CLI-65 PC： 275 CLI-65 M： 610 CLI-65 PM： 320 CLI-65 Y： 295	标准 XL CLI-851C/M/Y： 153 374 CLI-851BK： 337 870 CLI-851GY： 384 845	标准 XL CLI-851C/M/Y： 127 303 CLI-851BK： 384 845	标准 XL CLI-851C/M/Y： 127 303 CLI-851BK： 384 845
	保养墨盒		MC-20	—	—	—	—	—
	建议月打印量		—	—	—	—	1,2000 页 / 月	12,000 页 / 月
网络	有线网络		√	√	√	×	√	×
	无线网络		√(支持 2.4GHz/5GHz)	√(支持 2.4GHz/5GHz)	√(支持 2.4GHz/5GHz)	√	√	×
	无线直连		√	√	√	×	×	×
一般规格	显示屏		3.0" LCD 液晶屏	3.0" LCD 液晶屏	3.0" LCD 液晶屏	×	×	×
	纸张处理 (A4, 普通纸)	后端托盘	150 页 + 手动进纸 1 页	100 页 + 手动进纸 1 页	100 页 + 手动进纸 1 页	150 页	150 页	150 页
		前部纸盒	×	×	×	×	×	×
		多用途托盘	×	1 页 (可打印光盘)	1 页 (可打印光盘)	1 页 (可打印光盘)	×	×
	尺寸(长×宽×高)(毫米) (出厂配置)		723×435×285	639×379×200	639×379×200	590×331×159	584×310×159	584×310×159
	重量(千克)(约)		32.4	14.4	14.1	8.5	8.1	8.1
规格参数	国产系统		×	×	×	×	×	×

※ 产品最终详细规格信息及注释请参见佳能中国官方网站。上述产品技术规格如有变更恕不另行通知。

家庭照片纸



高级光面照片纸
(PP-201)

尺寸	A4	4"×6"
张数	20	20



高级光面照片纸
(PP-201)

尺寸	A3+	A3
张数	20	20



亚高光泽照片纸
(SG-201)

尺寸	A3+	A3	A4	4"×6"
张数	20	20	20	20



高级光面照片纸
(PP-208)

尺寸	A4	4"×6"	4"×6"
张数	20	20	100



无光泽照片纸
(MP-101)

尺寸	A4	A4
张数	50	50



双面无光泽纸
(MP-101D)

尺寸	A4	12"×12"	17"×10"
张数	50	30	20



高级光面照片纸
(PP-201)

尺寸	5"×5"	3.5"×3.5"
张数	20	20

专业照片纸



优质专业照片纸
(PT-101)

尺寸	A2	A3+	A3/A4/4"×6"
张数	20	10	20



专业无光泽照片纸
(PM-101)

尺寸	A3+/A3/A4
张数	20



专业平滑艺术纸
(FA-SM1)

尺寸	A2/A3+/A3/A4
张数	25



专业粗面艺术纸
(FA-RG1)

尺寸	A2	A3+/A3/A4
张数	25	25



专业绒面照片纸
(LU-101)

尺寸	A2	A3+/A3/A4
张数	25	20



专业平滑艺术纸
(FA-SM2)

尺寸	A3+/A3/A4
张数	25

※ 以上图片包装仅供参考，如包装有所变化请以实物为准； ※ 照片纸仅适用于喷墨打印机； ※ 照片纸的具体适用机型，请参见佳能(中国)官网。

PRO系列／A3+单功能打印机／原装照片纸

一体式墨盒型号		墨盒图片	打印机型号
	PGI-35		TR160
	CLI-36		
	PG-885/885XL		TS7780A TS7780
	CL-886/886XL		
	PG-840/840XL		MG3680 GM4080※2 GM2080※2
	CL-841/841XL		
	PG-845/845XL/845S ※1		TR4680 TS3680 TS3480 TS308t MG2580 系列 MG2400
	CL-846/846XL/846S ※1		
	PG-860/860XL		TS5380t
	CL-861/861XL		
	PG-48		E478 系列 E4580 E3680 E3480
	CL-58/58S		
	PG-87		E568 系列
	CL-97		

注：※1 PG-845S & CL-846S 不适用于 MG2400。※2 GM4080 & GM2080 可选 CL-841 系列墨盒。

墨水瓶型号			墨水瓶图片			打印机型号		
 内置一体化墨水盒	GI-890 BK		G1810 G2800 G2810 G3800 G3810 G3811	 内置一体化墨水盒	GI-80 PGBK		GM4080 (仅支持 GI-80 PGBK)	
	GI-890 C				GI-80 C		GM2080 (仅支持 GI-80 PGBK)	
	GI-890 M				GI-80 M		G7080 G6080 G5080	
	GI-890 Y				GI-80 Y			
	GI-83 BK		G680 G580	GI-81 PGBK		G4891 G4881 G4880 G3891 G3890 G3881 G3880 G3821 G3820 G4870 G3870 G3871 G1831 G3830 G3831 G3832 G3833 G3836		
	GI-83 C			GI-81 C				
	GI-83 M			GI-81 M				
	GI-83 Y			GI-81 Y				
	GI-83 R		GX7180 GX6580 GX6180 GX5580 GX5180 GX4080 GX3080	GI-81 S PGBK				
	GI-83 GY			GI-81 S C				
	GI-86 BK			GI-81 S M				
	GI-86 C			GI-81 S Y				
GI-86 M		GX2080 GX1080						
GI-86 Y								
GI-85 BK								
GI-85 C								
GI-85 M								
GI-85 Y								

※ 了解佳能耗材更多详情，
请扫描右侧二维码。



原装耗材

※ 了解佳能耗材更多详情，
请扫描右侧二维码。



原装耗材

独立式墨盒型号		墨盒图片	打印机型号
	PGI-850 PGBK/850 PGBK XL		5 色独立式 iX6880 iX6780 6 色独立式 iP8780
	CLI-851 BK/851 BK XL		
	CLI-851 C/851 C XL		
	CLI-851 M/851 M XL		
	CLI-851 Y/851 Y XL		
	CLI-851 GY/851 GY XL ※3		
	PGI-880 PGBK/880 PGBK XL		5 色独立式 TS9580t TS708t 6 色独立式 TS8380t
	CLI-881 C/881 C XL		
	CLI-881 M/881 M XL		
	CLI-881 Y/881 Y XL		
	CLI-881 BK/881 BK XL		
	CLI-881 PB/881 PB XL ※4		
	PGI-2800 BK/C/M/Y		MB5480 MB5180 iB4180
	PGI-2800 BK/C/M/Y XL		
	CLI-65 BK		PRO-200S
	CLI-65 GY		
	CLI-65 LGY		
	CLI-65 C		
	PFI-5100 MBK		imagePROGRAF PRO-310
	PFI-5100 PBK		
	PFI-5100 GY		
	PFI-5100 C		
	PFI-5100 PC		
	PFI-5100 M		
	PFI-4810 MBK		imagePROGRAF PRO-510
	PFI-4810 PBK		
	PFI-4810 C		
	PFI-4810 M		
	PFI-4810 Y		
	PFI-4810 PC		
	PFI-4810 PM		
	PFI-4810 GY		

注：※3 CLI-851 GY 和 CLI-851 GY XL 仅适用于 iP8780。※4 CLI-881PB/CLI-881PB XL 仅适用于 TS8380t。